

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi obok kościoła w Rajczy, na działkach o numerach ewidencyjnych: 811/2, 1036/1, 1032/1, 10715, 1034, 10188/3.

Zadanie zostało podzielono na trzy etapy:

- etap I: od km 0+000 do km 0+087;
- etap II: od km 0+087 do km 0+173;
- etap III: od km 0+173 do km 0+216.

Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem obejmuje wykonanie remontu drogi tylko etapu I oraz etapu II.

Etap I - remont nawierzchni i odwodnienia km 0+000 do km 0+087

Szerokość jezdni 7,20m do 8,20m, lokalnie poszerzenia na miejsca postojowe jak w stanie istniejącym. Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze: od km 0+000 do km 0+006: frezowanie istniejącej nawierzchni na grubość 6cm;

Uwaga:

- kora (destrukt) z frezowania w całości jest własnością Gminy Rajcza, jest przewidziana do przewiezienia w miejsce wskazane przez Gminę.

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni po frezowaniu;
- skropienie emulsją asfaltową;
- warstwa profilowa z betonu asfaltowego grubości średniej 1cm;
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm.

Etap II - remont nawierzchni i odwodnienia km 0+087 do km 0+173

Szerokość jezdni 4,50m, lokalnie poszerzenia na miejsca postojowe jak w stanie istniejącym. Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze: istniejący krawężnik betonowy i obrzeże betonowe, które posiadają nierówności w zakresie ułożenia w planie, należy ułożyć powtórnie na betonie. Występujące nierówności i ubytki w nawierzchni należy wyrównać kruszywem łamanym 0-31mm;

- remont miejsc postojowych – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz remont nawierzchni z kruszywa (uzupełnienie nierówności kruszywem).

Zaprojektowano wyznaczenie miejsca parkingowego dla samochodu osoby niepełnosprawnej, po stronie lewej, w km 0+143 do km 0+146,60- poprzez wykonanie oznakowania poziomego- linie wyznaczające miejsce o wymiarach 4,50m x 3,60m oraz wizerunek osoby niepełnosprawnej- linie typu P-24, wraz z oznakowaniem pionowym- przy wyznaczonym miejscu znak D-18 „parking” z tabliczką białą typu T-29 „dla osoby niepełnosprawnej”.

Ponadto należy wykonać:

- remont ciągu korytek betonowych ściekowych;
- remont wpustów deszczowych- 4szt.;
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni;
- skropienie emulsją asfaltową;
- warstwa profilowa z betonu asfaltowego grubości średniej 3cm;
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm.

Poprawa odwodnienia drogi polega na odpowiednim wyprofilowaniu warstwy ścieralnej jezdni i miejsc postojowych - nadaniu spadków w kierunku wpustów oraz na remoncie samych wpustów deszczowych. Zostaną również wyremontowane korytka ściekowe.

Dodatkowo zapytanie obejmuje dostawę i montaż stacji naprawczej do rowerów (1 szt.) i stojaka na rowery 5-stanowiskowego (1 szt.). stacja naprawcza do rowerów powinna umożliwiać wykonanie podstawowych czynności naprawczych w rowerze i być wyposażona co najmniej w następujący zestaw narzędzi:

- wkrętak płaski,
- wkrętak krzyżowy,
- wkrętak torx,
- klucz płaski [mm]: 8, 10, 13, 15,
- klucz na pedał [mm]: 14,
- klucz nastawny,
- klucz imbusowy [mm]: 4, 5, 6,
- łyżki do opon 3 szt.,
- pompka – do wentyli auto i presta.

Stojak na rowery musi być przystosowany do wszystkich typów i wielkości rowerów także tych wyposażonych w hamulce tarczowe.